Ficha Técnica de Producto

<u>Tipo de máquina:</u> Máquina automática de anillo giratorio para envolver en espiral con film extensible productos de varias formas y dimensiones.00/

<u>Modelo</u>: COMPACTA 960 A

<u>Características técnicas:</u>

- Grupo rotación con arrastre mediante cinta
- Velocidad de rotación max. 70 rpm.
- Ciclo automático de envolvimiento en espiral
- Grupos de arrastre en la entrada/salida con cinta motorizada de largo 1500 mm
- Velocidad de arrastre controlada mediante variator de la velocidad hasta 8 mt/1´
- Fotocélula para detectar el producto en la entrada y salida
- Guías laterales con chapa metálica en la entrada y salida
- Grupos prensores neumáticos en la entrada y salida
- Grupo pinza y corte con accionamiento neumático
- Grupo portabobina con rodillo friccionado de reenvío (tensión constante del film)
- Potencia instalada: 1,3 KW
- Presión de ejercicio: 6+/- 1 bar
- Consumo de aire comprimido: 63 NL/1´
- Ancho film: 75-100-125 mm
- Diámetro externo bobina: max 200mm
- Diámetro interior bobina: 76 mm (50mm. Sobre pedido)

<u>Versiones de la máquina:</u>

Modelo	**A mm.**	**B mm.**	**C mm.**	**Velocidad de rotación máx.**
960	960	1460	1970	70 rpm

Fabricante Oficial: ROBOPAC, SA

Parque Empresarial TÁCTICA - C/ 2 A, nº 14 - 46988 Paterna (VALENCIA)
Telf. 96 134 06 41 - Fax 96 134 06 54
iem@iem.es - www.iem.es