

Ficha Técnica de Producto

Tipo de máquina: Flejadora con dispensador de cantoneras totalmente automática

Modelo: 2901

Descripción:

- Flejadora automática con aplicador de cantoneras en automático, fácil y cómoda de programar. Integrable en líneas totalmente automáticas
- Memorización de las diferentes alturas de flejado tan solo apretando un botón cuando la máquina se encuentre en el punto deseado. Posibilidad de grabar hasta 10 programas con 10 alturas diferentes de flejado en cada uno de ellos.
- Dispositivo de colocación de cantoneras en automático.
- Prensaes en el arco para compactar la carga, guiar el fleje.
- Sistema neumático de colocación de cantoneras mediante 4 brazos telescópicos y escuadradores en L, ajustables a la medida del palet.
- Tensión ajustable mediante sistema de pinza de alta tensión.
- Cadencia de 50 palets/hora con 4 cantoneras y 3 flejadas.

Dimensiones de la máquina:

- Máquina embalada: 2901-2904 (3 bultos):
- 382 x 202 x 166 cms. / 120 x 67 x 196 cms. / 165 x 165 x 117 cms.

Material del que está hecha:

- Fabricación y tecnologías propias utilizando componentes europeos de primera calidad.
- Cabezal de aluminio Reispopack 1900 de larga duración

Voltaje que requiere: 220 V / 380 V. 50 / 60 Hz. Trifásica

Consumo: 2 Kw

Presión aire comprimido: 6 bar.

Presión mínima de aire: 4,5 bar.

Ancho del fleje: 8-12-15,5 mm

Grosor del fleje: 0,63-0,85 mm

Soldadura: Mediante resistencia eléctrica. Temperatura de soldadura y tiempo de enfriamiento regulables.

Altura mínima de flejado: 130 mm.

Tiempo de un ciclo con 3 flejadas colocando cantoneras: 51 seg. (Sin cantoneras 38 seg.)

Fabricante oficial: REISOPACK, SL