STICKER TBDA

NASTRATRICE SEMI-AUTOMATICA A FORMATO VARIABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE STICKER 50 TBDA		
	50 TBDA	**65 TBDA**
Gruppi di traino a nastro con trascinamento N. 2 inferiore/N. 2 superiore	Nastro L=50 mm	
Regolazione automatica larghezza e altezza di lavoro con azionamento pneumatico	STD	
Velocità di alimentazione	22 mt/1'	
N. 2 unità nastranti per nastro in PPL/PVC	STD	
Larghezza nastro:	50 mm 50 W=135 MM - 50/75 mm 50 W=160 MM E 65 W=160 MM	
Lembo:	50-70 mm	
Tensione di alimentazione	400 V. 3-Ph -50HZ +T	
Potenza installata	0,4 kW	
Consumo aria (a ciclo)	15 Nl	20 Nl
DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE		
Lunghezza x Larghezza x Altezza (LxWxH) min.	150x135x110 mm SU 50 W=135 MM	
Lunghezza x Larghezza x Altezza (LxWxH) min.	150x160x110 mm SU 50 E 65 W=160 MM	
Lunghezza x Larghezza x Altezza (LxWxH) max.	∞x500x500	∞x650x650
Peso scatole:	Max. 50 Kg	

www.noxon.it

NOXON®

STICKER TBDA

SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE WITH VARIABLE FORMAT

CARATTERISTICHE TECNICHE STICKER 50 TBDA		
	50 TBDA	**65 TBDA**
N. 2 Top and N. 2 bottom belt drive units	Belt L=50 mm	
Working width and heigh adjustable by manually positionable self-centering side guide units	STD	
Infeed speed	22 mt/1'	
N. 2 taping units for PPL/PVC tapes	STD	
Tape width:	50 mm 50 W=135 MM - 50/75 mm 50 W=160 MM E 65 W=160 MM	
Film flag:	50-70 mm	
Power supply	400 V. 3-Ph -50HZ +T	
Power installed	0,4 kW	
Air consumption per cicle	15 Nl	20 Nl
PRODUCTS DIMENSIONS		
Length x Width x height (LxWxH) min.:	150x135x110 mm on 50 W=135 MM	
Length x Width x height (LxWxH) min.:	150x160x110 mm on 50 E 65 W=160 MM	
Length x Width x height (LxWxH) max.:	∞x500x500	∞x650x650
Box weight:	Max. 50 Kg	

NOXON S.p.A.
Via Molino Magi, 66
47892 Gualdicciolo
(Rep.San Marino)

Tel. +378 0549 941426
fax +378 0549 977419
info@noxon.it